

Poteau pour pare-ballons type BPCK avec bande de fixation

Poteau pour pare-ballons type BPCK avec bande de fixation, à partir de profil 80 x 40 x 2 mm

Les systèmes de poteau de Van Merksteijn se caractérisent par leur stabilité et leur résistance dans le temps. Cette propriété est le résultat de l'emploi de matériaux de haute qualité et de leur transformation soignée avec les techniques de production les plus modernes. Le système de poteau PCK, associé à nos panneaux à doubles fils, garantit aussi, en tant que pare-ballons jusqu'à une hauteur de 6 mètres, un montage très simple et une sécurité exceptionnelle. Sur les pare-ballons, on utilise généralement un panneau à doubles fils avec des mailles de 50 x 200 mm jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Au-dessus, on monte le plus souvent des grillages avec des mailles de 100 x 200 mm. L'emploi d'un filet est également possible.

Spécifications techniques des poteaux:

- Profil rectangulaire: 80 x 40 x 2 - 120 x 40 x 3 mm
- Bande de fixation: 40 x 5 mm adaptée à nos panneaux
- Enfouissement: 800 - 1000 mm
- Hauteur de la clôture: de 3 à 6 mètres
- Vissage: V2A vis à tête ronde 8 x 40 mm, vis à six pans creux 5,0/5,5 mm (ISO 7380)
- Insonorisation : attache en plastique avec rivet d'acier résistant aux intempéries
- Chapeau: en plastique noir

D'autres formats, versions et longueurs sont, bien sûr, disponibles sur demande.

Etat de surface disponible:

- Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461
- Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461 avec plastification en poudre de polyester
- Couleurs standard: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, autres couleurs possibles sur demande

Tableau des poids

| Hauteur | Profil | Galvanisé | Galvanisé et Plastifié |
|---------|-----------------|-----------|------------------------|
| 3 m | 80 x 40 x 2 mm | 19,2 kg | 19,8 kg |
| 4 m | 80 x 40 x 3 mm | 31,4 kg | 32,3 kg |
| 4 m | 100 x 40 x 3 mm | 35,7 kg | 36,8 kg |
| 5 m | 100 x 40 x 3 mm | 44,6 kg | 45,9 kg |
| 6 m | 120 x 40 x 3 mm | 59,3 kg | 61,1 kg |

- Convient au montage de panneau à doubles fils

- Résistance dans le temps

- Livrable avec de nombreux socles différents pour la fixation des poteaux

- Disponible avec différentes formes de protection contre l'intrusion

- Choix de la couleur individuelle selon palettes de couleurs RAL et DB (couleur métallisée)

- Montage simple et rapide avec nos grillages

- Graduation variable des hauteurs pour terrains irréguliers

- S'associe facilement avec nos portillons et portails

- Très bon rapport qualité/prix