



Panneaux à doubles fils 6/5/6, maille 50 x 200 mm

Les panneaux à doubles fils fabriqués par Van Merksteijn se caractérisent par leur stabilité et leur résistance dans le temps. Cette propriété est le résultat de l'emploi de matériaux de haute qualité et de leur transformation soignée avec les techniques de production les plus modernes. Le panneau à doubles fils 6/5/6 permet, grâce à l'utilisation de fils plus minces, soudés aux intersections, une solution aussi stable qu'avantageuse et sûre.

Spécifications techniques du Panneau:

Fils horizontaux: 2 x ø 6 mm
Fils verticaux: 1 x ø 5 mm
Longueur du panneau: 2.508 mm

• Hauteur du panneau: voir tableau des poids

• Dimensions des mailles: 50 x 200 mm

D'autres formats, longueurs et largeurs des mailles sont, bien sûr, disponibles sur demande.

Etat de surface disponible:

- · Version brute, non traitée
- Fil galvanisé avec plastification en poudre de polyester
- Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461
- Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461 avec plastification en poudre de polyester
- Couleurs standard: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, autres couleurs possibles sur demande

- Qualité à prix abordables
- Résistance dans le temps
- Livrable avec ou sans abouts
- Choix de la couleur individuelle selon palettes de couleurs RAL et DB (couleur métallisée)
- Montage simple et rapide avec nos différents systèmes de poteaux
- Graduation variable des hauteurs pour terrains irréguliers
- S'associe facilement avec nos portillons et portails
- Très bon rapport qualité/prix

Tableau des poids				
	Hauteur	Brut	Galvanisé	Galvanisé et Plastifié
	630 mm	8,1 kg	8,7 kg	8,9 kg
	830 mm	10,4 kg	11,1 kg	11,4 kg
	1.030 mm	12,7 kg	13,6 kg	14,0 kg
	1.230 mm	15,0 kg	16,1 kg	16,5 kg
	1.430 mm	17,3 kg	18,5 kg	19,0 kg
	1.630 mm	19,6 kg	21,0 kg	21,6 kg
	1.830 mm	21,9 kg	23,4 kg	24,1 kg
	2.030 mm	24,2 kg	25,9 kg	26,6 kg
	2.230 mm	26,5 kg	28,4 kg	29,2 kg
	2.430 mm	28,8 kg	30,8 kg	31,7 kg