

## Двустворчатые распашные ворота



### Двустворчатые распашные ворота

Двустворчатые распашные ворота компании Van Merksteijn отличаются прочностью и долговечностью.

Их высокое качество обеспечивается использованием высококачественных материалов и тщательным соблюдением режимов производства с использованием современных производственных технологий.

#### Технические характеристики:

- Высота: 1 200 мм, 1 500 мм, 1 700 мм, 2 000 мм, 2 400 мм
- Ширина: 3 000 мм, 4 000 мм, 5 000 мм
- РамПрочность: очень высокая прочность достигается за счет точной сварки трубчатых профилей квадратного сечения
- Панель ворот: сетчатая панель 3D 5/5 мм, сетчатая панель с двойным прутком 6/5/6 мм, 8/6/8 мм, размер ячейки 50 x 200 мм
- Рама: трубчатая секция из стальных заготовок квадратного сечения 40 x 40 мм, 60 x 40 мм
- Столбы: трубчатая секция из стальных заготовок квадратного сечения 80 x 80 мм
- Петли: регулируемы петли Locinox
- Замок: высокопрочный замок Locinox из нержавеющей стали в пластмассовом или нержавеющей корпусе

По дополнительному запросу могут быть поставлены калитки с другими размерами

#### Возможные виды покрытий:

- Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461
- Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461 с дополнительным покрытием полиэфирным порошком (цвет по палитре RAL)
- Стандартные цвета: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, другие цвета доступны по дополнительному запросу