

Dubbelstaafmat 6/5/6, maas 50 x 200 mm



Dubbelstaafmat 6/5/6, maas 50 x 200 mm

De door Van Merksteijn geproduceerde dubbelstaafmatten munten uit in hun hoge stabiliteit en duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van hoogwaardige materialen en de zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken. De dubbelstaafmat 6/5/6 maakt door de verwerking van dunnere, aan de kruispunten gelaste draadstaven een even stabiele als voordelige en veilige oplossing mogelijk.

Technische specificaties:

- Horizontale draadstaven: 2 x \varnothing 6 mm
- Verticale draadstaven: 1 x \varnothing 5 mm
- Lengte: 2.508 mm
- Hoogte: zie gewichtstabel
- Maaswijdte: 50 x 200 mm

Andere formaten, maaswijdtes en lengtes zijn vanzelfsprekend op aanvraag verkrijgbaar.

Mogelijke oppervlakteafwerkingen:

- Blanke, onbehandelde uitvoering
- Verzinkte draad + polyesterpoedercoating
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
- Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk

- *Betaalbare kwaliteit*
- *Duurzaam*
- *Individuele kleurkeuze volgens RAL-kleurenpalet*
- *Eenvoudige en snelle montage met onze verschillende paalsystemen*
- *Variabele hoogtogradatie bij oneffen terreinen*
- *Vlot combineerbaar met onze poorten*
- *Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding*

Gewichtstabel

Hoogte	Blank	Verzinkt	Verzinkt+ gecoat
630 mm	8,1 kg	8,7 kg	8,9 kg
830 mm	10,4 kg	11,1 kg	11,4 kg
1.030 mm	12,7 kg	13,6 kg	14,0 kg
1.230 mm	15,0 kg	16,1 kg	16,5 kg
1.430 mm	17,3 kg	18,5 kg	19,0 kg
1.630 mm	19,6 kg	21,0 kg	21,6 kg
1.830 mm	21,9 kg	23,4 kg	24,1 kg
2.030 mm	24,2 kg	25,9 kg	26,6 kg
2.230 mm	26,5 kg	28,4 kg	29,2 kg
2.430 mm	28,8 kg	30,8 kg	31,7 kg