

## Dubbelstaafmat 8/6/8, maas 50 x 200 mm



### Dubbelstaafmat 8/6/8, maas 50 x 200 mm

De door Van Merksteijn geproduceerde dubbelstaafmatten munten uit in hun hoge stabiliteit en duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van hoogwaardige materialen en de zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken. De dubbelstaafmat 8/6/8 is extreem vandalisbestendig en dankzij de aan de kruispunten gelaste draadstaven voldoet ze aan een hoge veiligheidsnorm.

#### Technische specificaties:

- Horizontale draadstaven: 2 x  $\varnothing$  8 mm
- Verticale draadstaven: 1 x  $\varnothing$  6 mm
- Lengte: 2.508 mm
- Hoogte: zie gewichtstabel
- Maaswijdte: 50 x 200 mm

*Andere formaten, maaswijdtes en lengtes zijn vanzelfsprekend op aanvraag verkrijgbaar.*

#### Mogelijke oppervlaktebehandelingen:

- Blanke, onbehandelde uitvoering
- Verzinkte draad + polyesterpoedercoating
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
- Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk

- **Topproduct**

- **Leverbaar met en zonder 30 mm overstek**

- **Individuele kleurkeuze volgens RAL-kleurenpalet**

- **Duurzaam**

- **Eenvoudige en snelle montage met onze verschillende paalsystemen**

- **Variabele hoogtegradatie bij oneffen terreinen**

- **Vlot combineerbaar met onze poorten**

- **Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding**

#### Gewichtstabel

Hoogte	Blank	Verzinkt	Verzinkt + gecoat
630 mm	13,4 kg	14,3 kg	14,7 kg
830 mm	17,1 kg	18,3 kg	18,8 kg
1.030 mm	20,9 kg	22,3 kg	22,9 kg
1.230 mm	24,6 kg	26,3 kg	27,1 kg
1.430 mm	28,4 kg	30,4 kg	31,2 kg
1.630 mm	32,1 kg	34,4 kg	35,3 kg
1.830 mm	35,9 kg	38,4 kg	39,5 kg
2.030 mm	39,6 kg	42,4 kg	43,6 kg
2.230 mm	43,4 kg	46,4 kg	47,7 kg
2.430 mm	47,2 kg	50,5 kg	51,9 kg