

Столб ограждения «ВРСК» с защитной планкой, секция 80 x 40мм, 120 x 40 мм



Столб ограждения «ВРСК»

Системы столбов ограждения компании Van Merksteijn отличаются прочностью, долговечностью и функциональностью. Их высокое качество обеспечивается использованием высококачественных материалов и тщательным соблюдением режимов производства с использованием современных производственных технологий. В сочетании с нашими сетчатыми панелями с двойным прутком система столбов ограждения РСК обеспечивает чрезвычайно легкую сборку и исключительную безопасность.

Пластиковые держатели этой системы столбов ограждения также обеспечивают звукоослабляющий эффект. Благодаря наличию винтовых соединений для крепления всех сетчатых панелей с защитой от кражи столб ограждения РСК является чрезвычайно прочным и защищенным от вандализма.

Технические характеристики столбов ограждения:

- Прямоугольная секция: 80 x 40 x 2 – 120 x 40 x 3 мм.
- Защитная планка: 40 x 5 мм, соответствующая применяемой комбинации сетчатых панелей.
- Заглубление столба в землю: 800 – 1 000 мм.
- Высота ограждения: от 3,0 до 6,0 м.
- Винтовое соединение: Крепежный винт V2A с головкой под торцевой ключ 8 x 40 мм, размер ключа 5,5 мм (ISO 7380).
- Ослабление звука: погодоустойчивый пластиковый держатель со стальной заклепкой из оцинкованной стали.

По дополнительному запросу могут быть поставлены столбы других размеров и длин.

Возможные виды покрытий:

- Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461.
- Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461 с дополнительным покрытием полиэфирным порошком (цвет по палитре RAL).
- Цинкование по методу Сендзимира с дополнительным покрытием полиэфирным порошком (цвет по палитре RAL).
- Стандартные цвета: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, другие цвета доступны по дополнительному запросу.