

## Одностворчатые распашные ворота (Калитки)



## Одностворчатые распашные ворота (калитка)

Одностворчатые распашные ворота (калитка) компании Van Merksteijn отличаются прочностью и долговечностью.

Их высокое качество обеспечивается использованием высококачественных материалов и тщательным соблюдением режимов производства с использованием современных производственных технологий.

## Технические характеристики:

· Высота: 1 200 мм, 1 500 мм, 1 700 мм, 2 000 мм, 2 400 мм

· Ширина: 1 000 мм

. Прочность: очень высокая прочность достигается за счет точной сварки

трубчатых профилей квадратного сечения

· Панель ворот: сетчатая панель 3D 5/5 мм, сетчатая панель с двойным прутком

6/5/6 мм, 8/6/8 мм, размер ячейки 50 х 200 мм

. Рама: трубчатая секция из стальных заготовок квадратного сечения

 $40 \times 40$  mm,  $60 \times 40$  mm

. Столбы: трубчатая секция из стальных заготовок квадратного сечения

60 х 60 мм

· Петли: регулируемы петли Locinox

. Замок: высокопрочный замок Locinox из нержавеющей стали в

пластмассовом или нержавеющем корпусе

По дополнительному запросу могут быть поставлены калитки с другими размерами

## Возможные виды покрытий:

- Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461
- · Горячая оцинковка согласно DIN EN ISO 1461 с дополнительным покрытием полиэфирным порошком (цвет по палитре RAL)
- . Стандартные цвета: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, другие цвета доступны по дополнительному запросу

