

## Vrijdragende schuifpoort ODIN



### Vrijdragende schuifpoort

De schuifpoorten van Van Merksteijn munten uit in hun hoge stabiliteit en duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van hoogwaardige materialen en de zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken.

### Technische specificaties:

- Deurstijl: Het geleide sluitportaal bestaan uit vierkante buizen 80 x 80 x 3 mm, gelast op voetplaten.  
Het slotportaal heeft een vangbeugel en slotvanger.
- Poortvulling: standaard dubbelstaafmat 8/6/8, 50 x 200 mm
- Overklim beveiliging: standaard op poorten vanaf 1.500 mm hoog
- Slot: RVS Locinox slot
- Geleiding: treinstellen (2 x 8 wielen)

### Elektrische aandrijving:

- Optioneel leverbaar

### Mogelijke oppervlaktebehandelingen:

- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
- Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk

- *Innovatief*
- *Duurzaam*
- *Individuele kleurkeuze volgens RAL-kleurenpalet*
- *Eenvoudige en snelle montage met onze verschillende rastermatten en paalsystemen*
- *Volledig voorgesmonteerd*
- *Vandalismebestendig*
- *Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding*

### Thermisch verzinkt & gecoat

**Hoogte:** 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm, 2.400 mm

Doorgang	Vleugellengte	Doorgang	Vleugellengte
3.000 mm	4.200 mm	6.500 mm	8.850 mm
3.500 mm	4.825 mm	7.000 mm	9.600 mm
4.000 mm	5.450 mm	7.500 mm	10.250 mm
4.500 mm	6.000 mm	8.000 mm	10.900 mm
5.000 mm	6.800 mm	8.500 mm	11.450 mm
5.500 mm	7.450 mm	9.000 mm	12.000 mm
6.000 mm	8.100 mm	9.500 mm	12.600 mm